

**STIHL**<sup>®</sup>



**BULLMAK**



# Motosierra MS 250

El modelo MS 250, con su excelente relación peso-potencia es ideal para todos los trabajos agrícolas que deba realizar en su predio. La poda, trozado de leña y volteo de árboles pequeños y mediamos podrán ser realizados en forma rápida, cómoda y segura. Disfrute de sus labores con esta motosierra que de seguro será su compañera inseparable en el campo.

 [ventas@bullmak.cl](mailto:ventas@bullmak.cl)

 [bullmak.cl](http://bullmak.cl)

 +56 9 33848028

 @STIHLVALPARAISO

 [facebook.com/VENTASTIHL/](https://www.facebook.com/VENTASTIHL/)

 Calle Servicio Ruta 68  
N° 850 Modulo 5 Placilla  
de Peñuelas - Valparaíso

# Motosierra MS 250



## STIHL QuickStop

Sistema de frenado adicional para una mayor seguridad, exclusivo de STIHL. La cadena se detiene también al soltar la empuñadura trasera. La cadena interrumpe su recorrido rápidamente, protegiendo así al usuario.

## Protector de mano delantero con STIHL QuickStop

Al activar el protector de mano delantero se acciona manualmente el freno de cadena, bloqueando así la cadena. En caso de producirse un rebote súbitamente intenso, el freno de cadena se acciona por sí solo. La cadena se detiene en menos de un segundo.

## Arranque con poco esfuerzo

Reduce la fuerza de arranque necesaria, por lo que resulta más fácil arrancar la motosierra.

## Tensado Cadena

El tensado de cadena permite alcanzar la tensión óptima de la cadena.

## STIHL Rollomatic E

Cuerpo de la espada compuesto por tres placas metálicas soldadas por inducción; la placa central tiene grandes huecos. Gran estabilidad con un peso reducido. Disponible con punta de espada grande o pequeña.

## Ficha Técnica

Modelo	MS 250
Motor	Convencional 2T
Cilindrada	45,4 cc
Potencia	3,1 HP
Peso	4,6 Kg*
Espada	18" - 45 cm
Volumen depósito mezcla	0,47 lt
Volumen depósito aceite cadena	0,2 lt
Relación de mezcla (aceite + combustible)	1:40
Garantía	6 meses

\* Peso considerado sin herramienta de corte



ventas@bullmak.cl



bullmak.cl



+56 9 33848028